

Échafaudage roulant acier galvanisé AC 200 / 250

Référence : 113811



Description



Installation simplifiée : la base s'assemble directement avec les 2 échelles 6 barreaux.

Installation en dénivelé intégrée, maximum 1,40 m.

Réglage précis des roues : tous les 25 mm sur 200 mm.

L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait depuis le sol.

La longueur des stabilisateurs s'ajuste et se bloque simplement par une commande à frein.

Position chariot pour déplacer facilement l'échafaudage, passage de porte : 0,83 m.

Plancher alu/bois, 1 trappe, plinthes alu intégrées.

AC 200 : surface utile du plancher : 1,70 x 0,56 m. Charge maxi. d'utilisation sur un plancher : 190 kg.

AC 250 : surface utile du plancher : 2,15 x 0,56 m. Charge maxi. d'utilisation sur un plancher : 240 kg.

Décret n°2004-924.

Norme NF EN 1004-1.

SUR COMMANDE.

Références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	NB NIVEAUX	HAUTEUR (M)	HAUT. TRAVAIL (M)	POIDS (KG)	UNITÉ DE VENTE	RETRAIT MAGASIN
113811	8120042	2	4,60	6,60	176	1 pièce	-
110807	8120052	2	5,10	7,10	186	1 pièce	Oui