

Bandeau asservi à la détection incendie SSI - BCS 2000 ajustable

Référence : 102471



Description



Réversible. Réglage des ferme-portes suivant modèles : vitesse de fermeture, détente ou amortissement et temporisation.

Vitesse de fermeture thermo constante.

Apte à équiper des portes coupe-feu.

Pose : installation côté paumelles (réversible). **Pas de possibilité de montage côté opposé aux paumelles.**

Contact de position ouvert/fermé de série.

Maintien de la porte grâce aux électro-aimants. En cas de détection incendie, la centrale incendie active la fermeture des portes par rupture de courant.

Chaque vantail est réglable indépendamment en force de retenue en angle.

Tension 24/48 Vdc automatique à rupture avec contact porte ouverte/fermée.

Livré avec 2 ferme-portes IS 65 ou IS115.

Nota : pour du double vantaux, le vantail ne peut pas dépasser une largeur de 950 mm pour l'IS 65 et 1100 mm pour l'IS115.

Norme EN 1155, EN 1158, EN 1154 et EN 1634.

+ Produits

Bi-tension 24/48Vdc automatique

Arrivée électrique des 2 côtés

Contact de position ouvert/fermé de série

Références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FORCE (EN)	LARGEUR DE PORTE MAX. (MM)	CHARGE (KG)	UNITÉ DE VENTE
102471	BCS2000/2 avec fi	3	950	80	1 pièce
102472	BCS2000/2 avec fi	2-4	1100	100	1 pièce