

## Bandeau asservi à la détection incendie SSI - BCS 2000 ajustable

Référence : 102471



### Description



Réversible. Réglage des ferme-portes suivant modèles : vitesse de fermeture, détente ou amortissement et temporisation.

Vitesse de fermeture thermo constante.

Apte à équiper des portes coupe-feu.

Pose : installation côté paumelles (réversible). **Pas de possibilité de montage côté opposé aux paumelles.**

Contact de position ouvert/fermé de série.

Maintien de la porte grâce aux électro-aimants. En cas de détection incendie, la centrale incendie active la fermeture des portes par rupture de courant.

Chaque vantail est réglable indépendamment en force de retenue en angle.

Tension 24/48 Vdc automatique à rupture avec contact porte ouverte/fermée.

Livré avec 2 ferme-portes IS 65 ou IS115.

Nota : pour du double vantaux, le vantail ne peut pas dépasser une largeur de 950 mm pour l'IS 65 et 1100 mm pour l'IS115.

**Norme EN 1155, EN 1158, EN 1154 et EN 1634.**

### + Produits

Bi-tension 24/48Vdc automatique

Arrivée électrique des 2 côtés

Contact de position ouvert/fermé de série

### Références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FORCE (EN)	LARGEUR DE PORTE MAX. (MM)	CHARGE (KG)	UNITÉ DE VENTE
102471	BCS2000/2 avec fi	3	950	80	1 pièce
102472	BCS2000/2 avec fi	2-4	1100	100	1 pièce